

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za ortopediju
 Kišpatićeva 12

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - "High speed drill" bušilica"

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XXIII								
	"High speed drill" bušilica"	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Električna pokretačka jedinica, 100-240V, 50-60Hz, težina 5000 g do 8.300g, sa irigacijskom pumpom, touch screen ekran, dva izlaza za spoj na pokretački kabel, svaki spoj ima karbidni utor za spoj na pokretački kabel, mogućnost "quick" spoja pedale, touch screen određivanje brzine okretanja motora, brzine irigacije te brzine zaustavljanja motora te elektronsko prepoznavanje motora								
2	Električni kabel za spoj na izvor el. energije 3 do 5m								
3	Jednostruka pedala, voodootporna, smjer naprijed/nazad, mogućnost uključenja irigacije preko pedale, kabel 5m sa završetkom i elektronskim pinovima obloženim karbidom za kontakt na pokretačku jedinicu, mogućnost da se preko pedale određuje brzina okretanja motora, te način zaustavljanja rada motora (trenutni završetak rada motora ili produženi način završetka rada motora)								
4	Elektronski kabel za spoj pokretačke jedinice sa mikronastavkom, ili bez, završetak kabel sa pinovima obloženima karbidom za spoj na mikronastavak i pokretačku jedinicu, na glavi kabela kvačica za "quick" spajanje/odspajanje mikronastavka								
6	Mikrokutni nastavak za freziranje kralježnice, nagib 45°, vrh sa 1 prsten, titan, vrh 70mm (L7), spoj nastavka sa elektronskim kabelom karbidni pinovi, nesenzorni motor 80.000-100.000 okretaja/min, za sve nastavake ista svrdla, na vrhu nastavka mogućnost adaptacije dužine svrdla.								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
7	Mikrokutni nastavak za frezanje kralježnice, nagib 45°, vrh sa 1 prsten, titan, vrh 100mm (L7), spoj nastavka sa elektronskim kabelom karbidni pinovi, nesenzorni motor 80.000-100.000 okretaja/min, za sve nastavake ista svrdla, na vrhu nastavka mogućnost adaptacije dužine svrdla.								
8	Mikrokutni nastavak za frezanje kralježnice, nagib 45°, vrh sa 1 prsten, titan, vrh 130mm (L7), spoj nastavka sa elektronskim kabelom karbidni pinovi, nesenzorni motor 80.000-100.000 okretaja/min, za sve nastavake ista svrdla, na vrhu nastavka mogućnost adaptacije dužine svrdla.								
9	Mikrosagitalna pila za piljenje kosti i kralježnice, ravna, vrh sa 1 prsten, titan, quick sistem postavljanja pilice, spoj nastavka sa elektronskim kabelom karbidni pinovi, nesenzorni motor 80.000-100.000 okretaja/min								
10	Mikrorecipročna pila za piljenje kosti i kralježnice, ravna, vrh sa 1 prsten, titan, quick sistem postavljanja pilice, spoj nastavka sa elektronskim kabelom karbidni pinovi, nesenzorni motor 80.000-100.000 okretaja/min.								
11	Čelična svrdla, na kraju spoj na mikronastavak"ključ u bravu" karbidni sigurnosni spoj, diam. 0,6-6,0mm								
12	Dijamantan svrdla, na kraju spoj na mikronastavak"ključ u bravu" karbidni sigurnosni spoj, diam. 0,6-6,0mm								
13	Recipročne pilice, razne, sigurnosni karbidni spoj								
14	Sagitalne pilice, razne, sigurnosni karbidni spoj								
15	Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminijske, metalne ručke od nehrđajućeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu dva otvora za filtere, 592x274x135mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjen boje - indikacija)								
16	Žičana košara od nehrđajućeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/1, 540x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m)								
17	Poklopac, termostabilni polimer sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/1, model , 463x285x46, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve)								
18	Identifikacijske aluminijske pločice, mogućnost graviranja do 13 slova.								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXIII (brojkama)								